



# FERRATER 320 TRANSLUCIDE

1	LAIZE	NF EN 1773	150 cm	+ ou - 2
2	SUPPORT TEXTILE	nature	Polyester 280 dtex HT	
		masse	80 g/m <sup>2</sup>	
3	ENDUCTION	nature	2 faces PVC	
4	MASSE totale	NF EN ISO 2286-2	300 ou 340 g/m <sup>2</sup>	+ ou - 20
5	ADHERENCE (soudure HF) End, Env	NF EN ISO 2411	5 / 4,5 daN	* / **
6	DECHIRURE trapézoïdale Ch /Tr	NF EN 1875-3	4,2 / 3,5 daN	*
7	RUPTURE par traction Ch /tr	NF EN ISO 1421	120 / 90 daN	* / **
8	IMPERMEABILITE à l'eau sur tissu	NF EN 1734	conforme	
9	IGNIFUGATION	NF P 92 503	M1 ou M2	sur demande
10	TENUE AU FROID	NF EN 1876-2	- 20 °C	
11	TENUE A LA CHALEUR		+ 70°C	
12	SOLIDITE LUMIERE		≥ 7 sauf coloris spéciaux	

Autres poids possibles : nous consulter

\* Valeurs moyennes issues des tests de laboratoire

\*\* /5 cm

MS 07/06

