



SECURYBACHE 2

1	LAIZE	NF EN 1773	renforcé 180-185 cm	
			hors tout 190-200 cm	
2	SUPPORT TEXTILE	nature	Polyester 1100 dtex HT	
		masse	2 X 160 g/m ²	+ ou - 10
3	ENDUCTION	nature	PVC	
		masse	2 x 575 g/m ²	+ ou - 40
4	FINITION		vernis acrylique endroit	
	RENFORT	nature	grille inox + adhésif	
		masse	360 g/m ²	+ ou - 20
5	MASSE totale	NF EN ISO 2286-2	1830 g/m ²	+ ou - 70
6	ADHERENCE (soudure HF) End, Env	NF EN ISO 2411	9 daN	* / **
7	RUPTURE par traction Ch /tr	NF EN ISO 1421	350 / 330 daN	* / **
8	DECHIRURE			
	Force nécessaire à l'avancement d'un cutter	Ch / tr	initiale 10 / 12 daN	
			propagation 50 / 50 daN	
9	RESISTANCE à l'ECLATEMENT	NF G 37 116	65 kg/cm ²	
10	IMPERMEABILITE à l'eau sur tissu	NF EN 1734	conforme	
11	TENUE AU FROID	NF EN 1876-2	- 25 °C	

* Valeurs moyennes issues des tests de laboratoire

** /5 cm

MS 07/06

