



TREVOSCREEN

1	LAIZE	NF EN 1773	155 cm	
2	SUPPORT TEXTILE	nature	Polyester 1100 dtex HT	
		masse	140 g/m ²	
3	ENDUCTION	nature	PVC	
		masse	180 g/m ²	
4	MASSE totale	NF EN ISO 2286-2	320 g/m ²	+ ou - 20
5	ADHERENCE (soudure HF) End, Env	NF EN ISO 2411	6 daN	* / **
6	DECHIRURE trapézoïdale Ch /Tr	NF EN 1875-3	35 / 30 daN	*
7	RUPTURE par traction Ch /tr	NF EN ISO 1421	250 / 190 daN	* / **
8	TENUE aux FROISSEMENTS Ch / tr	NF EN ISO 5981	2400 froissements /10N	
9	IGNIFUGATION	NF P 92 503	M1, M2, M3	sur demande
10	IGNIFUGATION	NF G 07 184	Classe B	sur demande
11	TENUE AU FROID	NF EN 1876-2	- 20 °C	
12	TENUE A LA CHALEUR		+ 70 °C	
13	SOLIDITE LUMIERE		≥ 7 sauf coloris spéciaux	

* Valeurs moyennes issues des tests de laboratoire

** /5 cm

MS 07/06

